

Brides inox

Série
57


BRIDES

Stainless steel flanges



EN 1092-1

Modèle 5741



Tampon plein type 05B - Inox 1.4307 - 1.4404

Blind flange - Type 05B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L1 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10	PN10/40	90	60	4x14	40	16	0,60	357412-10	•	657412-10	•
15	PN10/40	95	65	4x14	45	16	0,71	357412-15	•	657412-15	•
20	PN10/40	105	75	4x14	58	18	1,02	357412-20	•	657412-20	•
25	PN10/40	115	85	4x14	68	18	1,22	357412-25	•	657412-25	•
32	PN10/40	140	100	4x18	78	18	1,80	357412-32	•	657412-32	•
40	PN10/40	150	110	4x18	88	18	2,10	357412-40	•	657412-40	•
50	PN10/16	165	125	4x18	102	18	2,85	357412-50	•	657412-50	•
65	PN10/16	185	145	8x18	122	18	3,65	357412-65	•	657412-65	•
80	PN10/16	200	160	8x18	138	20	5,05	357412-80	•	657412-80	•
100	PN10/16	220	180	8x18	158	20	6,20	357412-100	•	657412-100	•
125	PN10/16	250	210	8x18	188	22	8,85	357412-125	•	657412-125	•
150	PN10/16	285	240	8x22	212	22	11,40	357412-150	•	657412-150	•
200	PN10	340	295	8x22	268	24	17,90	357412-200	•	657412-200	•

• Sur demande


L2 : 2 mm du DN10 au DN32 / 3 mm du DN40 au DN200

Type B : face de joint surélevée

Bride à collerette ISO type 11B Schedule 10S - Inox 1.4307 - 1.4404

Welding neck flange - Type 11B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

Modèle 5743



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN10/40	95	65	4x14	21,3	17,1	45	38	16	0,70	357432-15	•	657432-15	•
20	PN10/40	105	75	4x14	26,9	22,6	58	40	18	0,95	357432-20	•	657432-20	•
25	PN10/40	115	85	4x14	33,7	28,2	68	40	18	1,30	357432-25	•	657432-25	•
32	PN10/40	140	100	4x18	42,4	36,9	78	42	18	1,85	357432-32	•	657432-32	•
40	PN10/40	150	110	4x18	48,3	42,8	88	45	18	2,25	357432-40	•	657432-40	•
50	PN10/16	165	125	4x18	60,3	54,7	102	45	18	2,80	357432-50	•	657432-50	•
65	PN10/16	185	145	8x18	76,1	70,0	122	45	18	3,00	357432-65	•	657432-65	•
80	PN10/16	200	160	8x18	88,9	82,8	138	50	20	3,95	357432-80	•	657432-80	•
100	PN10/16	220	180	8x18	114,3	108,2	158	52	20	4,62	357432-100	•	657432-100	•
125	PN10/16	250	210	8x18	139,7	132,9	188	55	22	6,30	357432-125	•	657432-125	•
150	PN10/16	285	240	8x22	168,3	161,5	212	55	22	7,75	357432-150	•	657432-150	•
200	PN10	340	295	8x22	219,1	211,6	268	62	24	11,00	357432-200	•	657432-200	•
200	PN16	340	295	12x22	219,1	211,6	268	62	24	11,00	357432-20016	•	657432-20016	•
250	PN10	395	350	12x22	273,0	264,6	320	68	26	15,50	357432-250	•	657432-250	•
250	PN16	405	355	12x26	273,0	264,6	320	70	26	16,50	357432-25016	•	657432-25016	•
300	PN10	445	400	12x22	323,9	314,7	370	68	26	18,00	357432-300	•	657432-300	•
300	PN16	460	410	12x26	323,9	314,7	378	78	28	22,00	357432-30016	•	657432-30016	•

• Sur demande

L3 : 2 mm du DN15 au DN32 / 3 mm du DN40 au DN250 / 4 mm DN300

Type B : face de joint surélevée

Sur demande : autres types d'emboîtement (type C à H, selon NF EN 1092-1)

Stainless steel flanges




EN 1092-1

Modèle 5721

Bride à collerette ISO type 11B Schedule 40S - Inox 1.4307 - 1.4404

Welding neck flange - Type 11B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN10/40	95	65	4x14	21,3	15,8	45	38	16	0,70	357212-15	20,70	657212-15	30,70
20	PN10/40	105	75	4x14	26,9	21,2	58	40	18	0,95	357212-20	27,40	657212-20	32,40
25	PN10/40	115	85	4x14	33,7	26,9	68	40	18	1,30	357212-25	35,10	657212-25	43,10
32	PN10/40	140	100	4x18	42,4	35,2	78	42	18	1,85	357212-32	48,60	657212-32	57,60
40	PN10/40	150	110	4x18	48,3	40,9	88	45	18	2,25	357212-40	55,00	657212-40	68,00
50	PN10/16	165	125	4x18	60,3	52,5	102	45	18	2,80	357212-50	66,30	657212-50	84,30
50	PN25/40	165	125	4x18	60,3	52,5	102	48	20	2,90	357212-5040	•	657212-5040	•
65	PN10/16	185	145	8x18	76,1	65,8	122	45	18	3,00	357212-65	86,80	657212-65	96,80
65	PN25/40	185	145	8x18	76,1	65,8	122	52	22	3,80	357212-6540	•	657212-6540	•
80	PN10/16	200	160	8x18	88,9	77,9	138	50	20	3,95	357212-80	96,40	657212-80	110,40
80	PN25/40	200	160	8x18	88,9	77,9	138	58	24	4,95	357212-8040	•	657212-8040	•
100	PN10/16	220	180	8x18	114,3	102,2	158	52	20	4,62	357212-100	114,80	657212-100	143,80
100	PN25/40	235	190	8x22	114,3	102,2	162	65	24	6,55	357212-10040	•	657212-10040	•
125	PN10/16	250	210	8x18	139,7	126,6	188	55	22	6,30	357212-125	164,60	657212-125	202,60
125	PN25/40	270	220	8x26	139,7	126,6	188	68	26	9,10	357212-12540	•	657212-12540	•
150	PN10/16	285	240	8x22	168,3	154,1	212	55	22	7,75	357212-150	196,10	657212-150	250,10
150	PN25/40	300	250	8x26	168,3	154,1	218	75	28	11,45	357212-15040	•	657212-15040	•
200	PN10	340	295	8x22	219,1	202,7	268	62	24	11,00	357212-200	296,30	657212-200	367,30
200	PN16	340	295	12x22	219,1	202,7	268	62	24	11,00	357212-20016	300,00	657212-20016	350,00
200	PN25	360	310	12x26	219,1	202,7	278	80	30	17,00	357212-20025	•	657212-20025	•
250	PN10	395	350	12x22	273,0	254,5	320	68	26	15,50	357212-250	423,40	657212-250	497,40
250	PN16	405	355	12x26	273,0	254,5	320	70	26	16,50	357212-25016	•	657212-25016	•
250	PN25	425	370	12x30	273,0	254,5	335	88	32	24,00	357212-25025	•	657212-25025	•
300	PN10	445	400	12x22	323,9	304,8	370	68	26	18,00	357212-300	467,10	657212-300	544,10
300	PN16	460	410	12x26	323,9	304,8	378	78	28	22,00	357212-30016	•	657212-30016	•
300	PN25	485	430	16x30	323,9	304,8	395	92	34	31,50	357212-30025	•	657212-30025	•
350	PN10	505	460	16x22	355,6	336,5	430	68	26	24,50	357212-350	•	657212-350	•
350	PN16	520	470	16x26	355,6	336,5	438	82	30	32,00	357212-35016	•	657212-35016	•
400	PN10	565	515	16x26	406,4	387,3	482	72	26	30,00	357212-400	•	657212-400	•
400	PN16	580	525	16x30	406,4	387,3	490	85	32	40,00	357212-40016	•	657212-40016	•

L3 : 2 mm du DN15 au DN32 / 3 mm du DN40 au DN250 / 4 mm du DN300 au DN400

• Sur demande


Type B : face de joint surélevée

Sur demande : autres types d'emboîtement (types C à H, selon NF EN 1092-1)

Modèle 5744

Bride à collerette métrique type 11B - Inox 1.4307 - 1.4404

Welding neck flange for metric pipe - Type 11B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10	PN10/40	90	60	4x14	13	10	40	35	16	0,68	357442-13	•	657442-13	•
15	PN10/40	95	65	4x14	19	16	45	38	16	0,77	357442-19	•	657442-19	•
20	PN10/40	105	75	4x14	23	20	58	40	18	1,09	357442-23	•	657442-23	•
25	PN10/40	115	85	4x14	29	26	68	40	18	1,30	357442-29	•	657442-29	•
32	PN10/40	140	100	4x18	35	32	78	42	18	1,91	357442-35	•	657442-35	•
40	PN10/40	150	110	4x18	41	38	88	45	18	2,15	357442-41	•	657442-41	•
50	PN10/16	165	125	4x18	53	50	102	45	18	2,53	357442-53	•	657442-53	•
65	PN10/16	185	145	8x18	70	66	122	45	18	3,03	357442-70	•	657442-70	•
80	PN10/16	200	160	8x18	85	81	138	50	20	3,92	357442-85	•	657442-85	•
100	PN10/16	220	180	8x18	104	100	158	52	20	4,62	357442-104	•	657442-104	•
125	PN10/16	250	210	8x18	129	125	188	55	22	6,30	357442-129	•	657442-129	•
150	PN10/16	285	240	8x22	154	150	212	55	22	7,81	357442-154	•	657442-154	•
200	PN10	340	295	8x22	206	200	268	62	24	11,60	357442-204	•	657442-204	•
200	PN16	340	295	12x22	206	200	268	62	24	11,50	357442-20416	•	657442-20416	•
250	PN10	395	350	12x22	256	250	320	68	26	15,80	357442-254	•	657442-254	•
250	PN16	405	355	12x26	256	250	320	70	26	16,70	357442-25416	•	657442-25416	•
300	PN10	445	400	12x22	306	300	370	68	26	22,10	357442-304	•	657442-304	•
300	PN16	460	410	12x26	306	300	378	78	28	18,30	357442-30416	•	657442-30416	•

L3 : 2 mm du DN10 au DN32 / 3 mm du DN40 au DN250 / 4 mm DN300

• Sur demande

Type B : face de joint surélevée


Sur demande : autres types d'emboîtement (types C à H, selon NF EN 1092-1)



Modèle 5725

Bride à collerette taraudage Gaz type 13B - Inox 1.4307 - 1.4404

BSP threaded neck flange - Type 13B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN10/40	95	65	4x14	35	45	1/2"	22	16	0,67	357252-15	•	657252-15	•
20	PN10/40	105	75	4x14	45	58	3/4"	26	18	0,94	357252-20	•	657252-20	•
25	PN10/40	115	85	4x14	52	68	1"	28	18	1,11	357252-25	•	657252-25	•
32	PN10/40	140	100	4x18	60	78	1"1/4	30	18	1,82	357252-32	•	657252-32	•
40	PN10/40	150	110	4x18	70	88	1"1/2	32	18	2,08	357252-40	•	657252-40	•
50	PN10/16	165	125	4x18	84	102	2"	28	18	2,73	357252-50	•	657252-50	•
65	PN10/16	185	145	8x18	104	122	2"1/2	32	18	3,16	357252-65	•	657252-65	•
80	PN10/16	200	160	8x18	118	138	3"	34	20	3,60	357252-80	•	657252-80	•
100	PN10/16	220	180	8x18	140	158	4"	40	20	4,39	357252-100	•	657252-100	•
125	PN10/16	250	210	8x18	168	188	5"	44	22	5,41	357252-125	•	657252-125	•
150	PN10/16	285	240	8x22	195	212	6"	44	22	7,14	357252-150	•	657252-150	•

L3 : 2 mm du DN15 au DN32 / 3 mm du DN40 au DN150

• Sur demande

Type B : face de joint surélevée


Filetage selon la norme ISO 7/1

Sur demande : autres types d'emboîtement (types C à H, selon NF EN 1092-1)

Modèle 5716

Bride plate taraudage Gaz - Inox 1.4307 - 1.4404

BSP threaded flange - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN16	95	65	4x14	1/2"	16	0,67	357162-15	31,30	657162-15	34,00
20	PN16	105	75	4x14	3/4"	18	0,94	357162-20	45,90	657162-20	48,40
25	PN16	115	85	4x14	1"	18	1,11	357162-25	51,10	657162-25	72,00
32	PN16	140	100	4x18	1"1/4	18	1,82	357162-32	61,40	657162-32	78,80
40	PN16	150	110	4x18	1"1/2	18	2,08	357162-40	81,10	657162-40	92,80
50	PN10	165	125	4x18	2"	18	2,73	357162-50	98,90	657162-50	121,80
65	PN10	185	145	8x18	2"1/2	18	3,16	357162-65	101,70	657162-65	109,90
80	PN10	200	160	8x18	3"	20	3,60	357162-80	142,70	657162-80	185,90
100	PN10	220	180	8x16	4"	20	4,39	357162-100	154,60	657162-100	212,80
125	PN10	250	210	8x18	5"	22	5,41	357162-125	166,10	657162-125	235,90
150	PN10	285	240	8x22	6"	24	7,14	357162-150	336,00	657162-150	280,70


Filetage selon la norme ISO 7/1

Les brides plates taraudées ne sont pas prévues par la norme NF EN 1092-1

Modèle 5748

Bride plate à souder type 01A - PN6 - Inox 1.4404

Plain welding flange - Type 01A - NP6 - Stainless steel 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN6	21,3	80	55	4x11	22,0	12	0,40	657482-15	•
20	PN6	26,9	90	65	4x11	27,5	14	0,59	657482-20	•
25	PN6	33,7	100	75	4x11	34,5	14	0,72	657482-25	•
32	PN6	42,4	120	90	4x14	43,5	16	1,16	657482-32	•
40	PN6	48,3	130	100	4x14	49,5	16	1,35	657482-40	•
50	PN6	60,3	140	110	4x14	61,5	16	1,48	657482-50	•
65	PN6	76,1	160	130	4x14	77,5	16	1,86	657482-65	•
80	PN6	88,9	190	150	4x18	90,5	18	2,95	657482-80	•
100	PN6	114,3	210	170	4x18	116,0	18	3,26	657482-100	•
125	PN6	139,7	240	200	8x18	141,5	20	4,31	657482-125	•
150	PN6	168,3	265	225	8x18	170,5	20	4,76	657482-150	•
200	PN6	219,1	320	280	8x18	221,5	22	6,88	657482-200	•
250	PN6	273,0	375	335	12x18	276,5	24	8,92	657482-250	•
300	PN6	323,9	440	395	12x22	327,5	24	11,90	657482-300	•

• Sur demande